

# NS Compactor 1200

## PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE

### Vlastnosti

- **Kompaktní konstrukce** 28 x 15 x 30 cm, 12,5 kg
- **Robustní tělo** plášť z hliníkové slitiny s plastovými prvky
- **LCD displej** zobrazuje stav baterie, nabíjecí a vybíjecí energii
- **Nabíjení** lze nabíjet adaptérem ze sítě, solárními panely nebo autoadaptérem
- **Plné dobítí** ze sítě za 6 hodin
- **Měnič napětí** 1000 W

### Výstupy

- **4x USB** nabíjení telefonů, tabletů, digitálních fotoaparátů, zařízení bluetooth apod.
- **1x 12 V 10 A** světlo, ventilátor, TV, lednička, notebook apod.
- **1x USB-C** nejmodernější elektronická zařízení typu C
- **2x AC zásuvka** napájení různých běžných spotřebičů na střídavý proud, do 1000 W celkem

### Zdroj elektřiny tam, kde není běžně dostupná

- **Výlety:** mini-lednice, mobilní telefon, fotoaparát, zdravotní přístroje, loď
- **Kancelář:** počítač, tiskárna
- **Trhy, prodejní akce:** pokladna, notebook

### Záložní napájecí zdroj při výpadku proudu

### Několik možností dobíjení

- ze sítě
- solárními panely
- autoadaptérem



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Baterie</b>	<b>Kapacita baterie</b>	<b>1.2 kWh</b>
	Typ baterie	Li-ion, Samsung
	Napětí baterie	14.8 V
<b>FV vstup</b>	Vstupní napětí panelů	16-60 VDC
	Max. proud panelů	10 A
	Max. výkon panelů	500 Wp
	Režim solárního dobíjení	MPPT
<b>AC výstup</b>	<b>Jmenovitý výstupní výkon</b>	<b>1000 W</b>
	Špičkový výkon	2000 W
	Výstupní napětí	230 VAC ±3 %
	Frekvence	50/60 Hz
	Účinnost	1
	Výstupní zásuvky	2x Schuko zásuvka
<b>DC výstup</b>	4x USB	USB 5 V / 3 A
	1x USB typ C	5V / 9 V / 12 V
	1x Autoport	12 V / 10 A
<b>Obecné</b>	Provozní teplota	0-40 °C
	Relativní vlhkost	10-90 %
	Stupeň krytí	IP 21
	Rozměry	28 x 15 x 31 cm
	Hmotnost	12.5 kg
<b>Certifikace</b>	CE	

nano solar